



Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Krakowie – Bielanych

ul. Księcia Józefa 176, 30 – 243 Kraków, tel. (12) 429 71 45, www.parafiabielany.pl
REGON – 040097534; NIP – 6772011018; konto cmentarne: 24 2490 0005 0000 4530 9502 9192

Urząd Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie – Bielanych
zezwala na postawienie nagrobka / budowę piwniczki
z dnia 01 października 2022 roku.

1. Wykonawcą piwnic murowanych na Cmentarzu Parafialnym jest „Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane – Paweł Bartkowicz” lub firma „Vładex” – Liszki, które udzielają 10-letniej gwarancji na wykonane prace.
2. Wytyczenie grobów, grobowców oraz podanie prawidłowych wymiarów nawierzchni należy do „Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane – Paweł Bartkowicz”.
3. W razie zbudowania nagrobka / grobowca niezgodnie z podanymi wymiarami, całkowitą winę i odpowiedzialność ponosi dysponent (użytkownik), a Parafia nie udziela żadnych gwarancji. Ponowne otwarcie grobu lub grobowca nastąpi po usunięciu niezgodności.
4. Ziemia z wykopów musi być natychmiast przewieziona na miejsce składowania lub wywieziona poza teren cmentarza.
5. Wykopy muszą być zawsze zabezpieczone, a odpowiedzialność za to ponosi wykonawca prac.
 - 5.1. Do prac dopuszcza się wykonawcę, który posiada firmę (opłaca ZUS i podatek od pracowników), potwierdza na specjalnym oświadczeniu, że ponosi odpowiedzialność od nieszczęśliwych wypadków i zabezpieczy teren wokół wykonywanej pracy zgodnie z zasadami BHP (dotyczy firm, które nie mają uprawnień do prac na Cmentarzu Kraków-Bielany).
 - 5.2. Wykonawca nagrobka (kamieniarz) przedstawia Parafii projekt nagrobka do zatwierdzenia przez projektanta Cmentarza p. inż. Małgorzatę Brach (poza projektami standardowymi). W celu uzyskania zgody na wykonanie nagrobka niestandardowego należy skontaktować się z Proboszczem Parafii.
 - 5.3. Wykonawca grobowca / nagrobka zgłasza odbiór p. grabarzowi – Piotrowi Bartkowiczowi. Po jego akceptacji grobowiec może być przyjęty do użytkowania.
 - 5.4. Wykonawca grobowca musi posiadać uprawnienia do wykonywania grobowców lub nagrobków oraz udzielić gwarancji na jakość i prawidłowość wykonanej pracy, co najmniej na 20 lat.
6. Prac nie wolno wykonywać w niedzielę i święta oraz w dni wolne od pracy.
7. Należy dbać, aby podczas prac nie uszkodzić i nie zabrudzić grobów, alejek cmentarza a także rosnących tam drzew i krzewów.
8. Wszelkie prace należy wykonywać tylko w godzinach otwarcia cmentarza.
9. Nie wolno sadzić drzewek ani krzewów obok grobów w alejkach i przejściach.
10. Nie wolno wstawiać ławeczek przy grobach lub grobowcach.
11. Przekroczenie w/w zarządzeń będzie likwidowane przez pracowników cmentarza.
12. Wjazd na cmentarz podlega stosownej opłacie, którą należy przekazać – „Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane – Paweł Bartkowicz”.
13. Do niniejszego zezwolenia zostaje dołączony Regulamin Cmentarza Parafialnego w Krakowie – Bielanych z dnia 01 stycznia 2022 roku.

Warunki techniczne odbioru **grobu ziemnego – 2 trumny w pionie lub 2 urny**

raz posadowienia na nim nagrobka na cmentarzu parafialnym na Krakowie – Bielanach

- światło grobu 2,10 x 0,80 [m]
- wymiar zewnętrzny w części naziemnej 2,00 x 0,80 [m]
- głębokość min 1,80 [m]

Jednocześnie informujemy dysponenta grobowca oraz wykonawców nagrobka, że maksymalny obrys zewnętrzny nawierzchni grobowcowej może wynosić 0,80 x 2,00 [m] oraz że nie można zawęzać światła wewnętrznego grobu.

Warunki techniczne odbioru **niszy urnowej** oraz posadowienia na niej nawierzchni grobowcowych na cmentarzu parafialnym na Krakowie – Bielanach

- wymiar zewnętrzny w części podziemnej 2,00 x 1,00 [m]
- wymiar zewnętrzny w części naziemnej 2,00 x 0,80 [m]
- światło piwnicy 1,60 x 0,60 [m]
- głębokość 1,00 [m]

Jednocześnie informujemy dysponenta grobowca oraz wykonawców nawierzchni grobowcowych, że maksymalny obrys zewnętrzny nawierzchni grobowcowej może wynosić 0,80 x 2,00 [m] oraz że nie można zawęzać światła wewnętrznego piwnicy.

Warunki techniczne odbioru piwnicy betonowej **/1 rząd trumien – 4 trumny/** oraz posadowienia na nich nawierzchni grobowcowych na cmentarzu parafialnym na Krakowie – Bielanach

- wymiar zewnętrzny w części podziemnej 2,55 x 1,30 [m]
- wymiar zewnętrzny w części naziemnej 2,39 x 1,14 [m]
- światło piwnicy 2,15 x 0,90 [m]
- głębokość min 2,80 [m] 0,70 [m] x 4 (ilość trumien)

Jednocześnie informujemy dysponenta grobowca oraz wykonawców nawierzchni grobowcowych, że maksymalny obrys zewnętrzny nawierzchni grobowcowej może wynosić 1,30 x 2,55 [m] oraz że nie można zawęzać światła wewnętrznego piwnicy.

Warunki techniczne odbioru podwójnych piwnic betonowych **/2 rzędy trumien – 8 trumien/** oraz posadowienia na nich nawierzchni grobowcowych na cmentarzu parafialnym na Krakowie – Bielanach

- wymiar zewnętrzny w części podziemnej 2,55 x 2,00 [m]
- wymiar zewnętrzny w części naziemnej 2,45 x 1,84 [m]
- światło piwnicy 2,15 x 1,60 [m]
- głębokość min 2,80 [m] 0,70 [m] x 4 (ilość trumien)

Jednocześnie informujemy dysponenta grobowca oraz wykonawców nawierzchni grobowcowych, że maksymalny obrys zewnętrzny nawierzchni grobowcowej może wynosić 2,00 x 2,55 [m] oraz że nie można zawęzać światła wewnętrznego piwnicy.

Wszelkie zmiany, które będą ingerowały w strukturę piwnicy betonowej (skucie bądź naruszenie jej bryły) skutkują natychmiastową utratą gwarancji wykonawcy.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszych warunków technicznych upoważniają właściciela cmentarza do działań mających na celu u wyegzekwowanie ustaleń lub poddając orzecznictwu właściwego sądu.